

SEACOMAIR 265CFS Kompressor stationär

Hochdruck Atemluft Kompressor, vollautomatisch



Atemluftverdichter
für Atemluft nach
DIN EN12021

**Luftlieferleistung 265 l/min.
Leistungstarke Anlage für
Tauchbasen-Füllstationen, und Industrie!**

Beschreibung

- Elektro 5,5 kW, 400V/50Hz 3 Phase
- Leistung 265 l/min. (9cfm)
- Nachfüllzeit 10 Liter (70cu.ft.) Flasche in ca. 8 min.
- Pulverbeschichtete Stahlrahmen und Blechteile
- Kondensat-Ablass Automatik mit Behälter
- Auto-Stop
- Enddruck-Kontaktmanometer, erlaubt die schnelle Einstellung der Abschaltung per Hand
- Betriebs-Stunden-Zähler
- On/Off Schalter
- Luftsysteem mit Aktivkohle-Filterpatrone
- Enddruck-Manometer bis 400bar / 5800psi
- Enddruck-Sicherheitsventil
- Externe visuelle Ölkontrolle mit Ölablassventil
- 2 Füllschläuche mit Füllventil INT oder DIN 200/300
- 1,5 l. SeaComAir synthetisches Kompressoröl
- Gewicht: 155 Kg (356 lbs)
- Masse: L 90 x B 60 x H 85 cm

Technische Daten

- Konstruktion: Luft gekühlt, Drei Stufen, Drei Zylinder hochdruck Kompressor, Edelstahlrohrleitungen bei Zwischen- bzw. Nachkühler
- Max Fülldruck: 225bar/3200psi oder 330bar/4700psi (Option)
- Luftlieferleistung: 265 l/min / 9 cfm / 16 m³/h
- Max Drehzahl.: 1550
- Schmierung: Spritzschmierung
- Ölkapazität: 1,5 l
- Öl typ: SeaComAir synthetisches Kompressoröl
- Antrieb: 5,5kW 400V/50Hz 3 Phase Elektromotor
- Zubehör: Kondensat-Ablass Automatik mit Behälter
Auto-stop mit Kontaktmanometer
Betriebs-Stunden-Zähler
On/Off Schalter

Optionales Zubehör

- MP330: Kompressor 300bar max.Druck
- PS300/CFS Umschalteinrichtung 300-200bar
- PG2010 Manometer jede Druckstufe (3 St.)
- LO2015 Niederöl-Abschaltung
- SCA-FP: Fülleisten 200 oder 300 bar

Teilen Sie uns Füllbedarf mit, wir werden Ihnen ein passendes System errechnen und anbieten!

Ausführung

Modell	Bezeichnung	Lieferleistung	Antrieb
SCA265E43/CFS	Kompressor 265 l/min 225 bar	265 l/min/ 9 cfm/ 16 m ³ /h	5,5kW Elektro 400V/50Hz 3 Faze



www.seacomair.de

SeaComAir Germany
Grenzhub 5a • D - 83229 Aschau
Tel. +49/(0)8057/904674 • Fax +49/(0)8057/904676
e-mail: info@seacomair.de

SEACOMAIR 520CFST Kompressor-System

Hochdruck Kompressor vollautomatisch, kompakt

Druckluftflaschen
beim Kompressor
nicht inkludiert



Atemluftverdichter
für Atemluft nach
DIN EN12021

**Luftlieferleistung 265 l/min. je System,
Total 520 l/min.**

**Leistungstarke Anlage für Tauchbasen-Füllstationen,
Feuerwehr und Industrie!**

Beschreibung

- (2) Elektro 5,5 kW, 400V/50Hz 3 Phase
- 265 l/min. (9cfm) je System, 520 l/min (16cfm) komp. System
- Nachfüllzeit je System 10 Liter (70cu.ft.) Flasche in ca. 8 min.
- Pulverbeschichtete Stahlrahmen und Blechteile
- (2) Zwei unabhängige Kondensat-Ablauf Automatik mit Behälter
- Auto-Stop
- Enddruck-Kontaktmanometer, erlaubt die schnelle Einstellung der Abschaltung per Hand
- (2) Zwei Betriebs-Stunden Zähler
- (2) On/Off Schalter
- Luftsystem mit Aktivkohle-Filterpatrone
- (1) Enddruck-Manometer bis 400bar / 5800psi
- Enddruck-Sicherheitsventil je System
- (2) Externe visuelle Ölkontrolne mit Ölablassventil
- 4 Füllschläuche mit Füllventil INT oder DIN 200/300
- (2) 1,5 l. SeaComAir synthetisches Kompressoröl
- Gewicht 317 Kg (700 lbs)
- Masse: L 90 x B 90 x H 135 cm

Technische Daten

- Konstruktion: Luft gekühlt, (2) Drei Stufen, Drei Zylinder hochdruck Kompressor, Edelstahlrohrleitungen bei Zwischen- bzw. Nachkühler
- Max Fülldruck: 225bar/3200psi oder 330bar/4700psi (Option)
- Luftlieferleistung: 520 l/min / 18 cfm / 32 m³/h
- Max Drehzahl.: 1550
- Schmierung: Spritzschmierung
- Ölkapazität: (2) 1,5 l
- Öl typ: SeaComAir synthetisches Kompressoröl
- Antrieb: Zwei (2) 5,5kW 400V/50Hz 3 Phase Elektromotor
- Zubehör: (2) Kondensat-Ablauf Automatik Auto-stop mit Kontaktmanometer (2) Betriebs-Std.-Zähler (2) On/Off Schalter

Optionales Zubehör

- MP330 Kompressor 300bar max.Druck
- PS300/CFS Umschalteinrichtung 300-200bar
- PG2010/2 Manometer jede Druckstufe (2x3 St.)
- LO2015/2 Niederöl-Abschaltung (2 St.)
- SCA-FP Fülleisten 200 oder 300 bar

Teilen Sie uns Füllbedarf mit, wir werden Ihnen ein passendes System errechnen und anbieten!

Ausführung

Modell	Bezeichnung	Lieferleistung	Antrieb
SCA520E43/CFST	Kompressor 520 l/min 225 bar	520 l/min/ 18cfm/ 32 m ³ /h	2x5,5kW Elektro 400V/50Hz 3 Ph.



www.seacomair.de

SeaComAir Germany
Grenzhub 5a • D - 83229 Aschau
Tel. +49/(0)8057/904674 • Fax +49/(0)8057/904676
e-mail: info@seacomair.de