

# SEACOMAIR 265 VERTIKUS & SILENT

## Hochdruck Atemluft Kompressoren SCA265E43/Silent vollautomatisch



#SCA265E43/75Vertikus



#SCA265E43/Silent



Atemluftverdichter  
für Atemluft nach  
DIN EN12021

**Luftlieferleistung 265 l/min.  
Leistungstarke Anlage für  
Tauchbasen-Füllstationen, und Industrie!**

### Beschreibung

- Elektro 5,5 kW, 400V/50Hz 3 Phase
- Leistung 265 l/min. (9cfm)
- Nachfüllzeit 10 Liter Flasche in ca. 8 min. vom 0-200 bar
- Pulverbeschichtete Stahlrahmen und Blechteile
- Vertikus: neue kompakte vertikale Konstruktion
- Silent: Schallisoliertes Gehäuse
- Silent: Kondensat-Ablass Automatik mit Behälter, Auto-Stop Enddruck-Kontaktmanometer, erlaubt die schnelle Einstellung der Abschaltung per Hand, Betriebs-Stunden-Zähler, Niederöl-Abschaltung, Manometer jede Druckstufe (3 St.), Temperaturanzeige, On/Off Schalter, zusätzliches Filtergehäuse
- Luftsysteem mit Aktivkohle und Molekularsiev Filterpatrone
- Enddruck-Manometer bis 400bar / 5800psi
- Enddruck-Sicherheitsventil
- Silent: Externe visuelle Ölkontrolle mit Ölablassventil
- Silent: 2 Füllschläuche mit Füllventil INT oder DIN 200/300
- 1,5 l. SeaComAir synthetisches Kompressoröl
- Silent: Schallgedämpft mit 75 dB(A) in 3m Abstand
- Gewicht: Vertikus: 126 Kg (277 lbs)  
Silent: 225 Kg (495 lbs)
- Masse: Vertikus: L 60 x B 50 x H 98 cm  
Silent: L 90 x B 87 x H 137 cm

### Technische Daten

- Konstruktion: Luft gekühlt, Drei Stufen, Drei Zylinder hochdruck Kompressor, Edelstahlrohrleitungen bei Zwischen- bzw. Nachkühler
- Max Fülldruck: 220bar/3200psi oder 330bar/4700psi (Option)
- Luftlieferleistung: 265 l/min / 9 cfm / 16 m<sup>3</sup>/h
- Max Drehzahl: 1550
- Schmierung: Spritzschmierung
- Ölkapazität: 1,5 l
- Öl typ: SeaComAir synthetisches Kompressoröl
- Antrieb: 5,5kW 400V/50Hz Elektromotor Drehstrom
- Zubehör: Silent: Kondensat-Ablass Automatik mit Behälter Auto-stop mit Kontaktmanometer, Betriebs-Stunden-Zähler, Niederöl-Abschaltung, Manometer jede Druckstufe (3 St.) Temperaturanzeige, On/Off Schalter, Filtergehäuse

### Optionales Zubehör

- MP330: Kompressor 300bar max.Druck
  - PS300/CFS: Umschaltelinrichtung 300-200bar
  - PG2010S: Manometer jede Druckstufe (Vertikus)
  - LO2015S: Niederöl-Abschaltung (Vertikus)
  - KA515/200: Kondensat-Ablass Automatik (Vertikus)
  - AS510/200: Auto-Stop, Kontaktmanometer, Betb.-Std.-Zähler, ON/OFF Schalter (Vertikus)
  - FPE4FV: Fülleiste Econo, mit vier Füllventilen
- Teilen Sie uns Füllbedarf mit, wir werden Ihnen ein passendes System errechnen und anbieten!

### Ausführung

Modell	Bezeichnung	Lieferleistung	Antrieb
SCA265E43/VERTIKUS	Kompressor 265 l/min 220 bar	265 l/min/9 cfm/16 m <sup>3</sup> /h	5,5kW Elektro 400V/50Hz 3 Fazen
SCA265E43/SILENT	Kompressor 265 l/min 220 bar	265 l/min/ 9 cfm/ 16 m <sup>3</sup> /h	5,5kW Elektro 400V/50Hz 3 Fazen



[www.seacomair.de](http://www.seacomair.de)

**SeaComAir Germany**  
Grenzhub 5a • D - 83229 Aschau  
Tel. +49/(0)8057/904674 • Fax +49/(0)8057/904676  
e-mail: [info@seacomair.de](mailto:info@seacomair.de)

Sämtliche Preise sind in EURO nkl. MwSt, freibleibend und nicht verbindlich. Preise ab SeaComAir Lager, plus Verpackung und Versicherung. Änderungen alle Art vorbehalten.

# SEACOMAIR 600E43/HDF-SILENT

## Hochdruck Atemluft Kompressoren SCA600E43/Silent vollautomatisch



Atemluftverdichter  
für Atemluft nach  
DIN EN12021



**Luftlieferleistung 600 l/min.  
Leistungstarke Anlage für  
Industrie, Militär und Feuerwehr !**

### Beschreibung

- Antrieb Elektro 15 kW (20HP) 400V/50Hz 3 Phase
- Leistung 600 l/min. (21cfm)
- Pulverbeschichtete Stahlrahmen und Blechteile
- Schallisoliertes Gehäuse
- Kondensat-Ablass Automatik
- Enddruck-Kontaktmanometer 220 oder 330 bar, erlaubt die schnelle Einstellung der Abschaltung per Hand
- Betriebs-Stunden-Zähler
- Niederöl-Warnlicht
- Manometer für externe visuelle Druck-Ölkontrolle 0-6 bar
- Manometer jede Druckstufe (3 St.)
- Temperaturanzeige
- Zwei zusätzliche Filtergehäuse
- Luftsystem mit Aktivkohle und Molekularsiev Filterpatrone
- Enddruck-Manometer 220 bar oder 330bar
- Enddruck-Sicherheitsventil
- Vier Füllschläuche mit Füllventil DIN 200 oder DIN 300
- 4,5 l. SeaComAir synthetisches Kompressoröl
- Nachfüllzeit 10 Liter Flasche in ca. 3,3 min. vom 0-200 bar
- Schallgedämpft mit 73 dB(A) in 3m Abstand
- Gewicht: 457 Kg (1000 lbs)
- Masse: L 80 x B 130 x H 180 cm

### Technische Daten

- Konstruktion: Luft gekühlt, Vier Stufen, Vier Zylinder hochdruck Kompressor, Edelstahlrohrleitungen bei Zwischen- bzw. Nachkühler
- Max Fülldruck: 220bar/3200psi  
Option 330bar/4700psi oder 415bar/6000 psi
- Luftlieferleistung: 600 l/min / 21 cfm / 36 m<sup>3</sup>/h
- Max Drehzahl: 1300
- Schmierung: Niederdruck Ölpumpe
- Ölkapazität: 4,5 l
- Öl typ: SeaComAir synthetisches Kompressoröl
- Antrieb: 15kW 400V/50Hz Elektromotor Drehstrom
- Zubehör: Kondensat-Ablass Automatik mit Behälter Auto-stop mit Kontaktmanometer, Betriebs-Stunden-Zähler, Niederöl-Anzeige Manometer jede Druckstufe (3 St.) Temperaturanzeige, On/Off Schalter, Zwei Filtergehäuse

### Optionales Zubehör

- MP330: Kompressor 300bar max.Druck
- MP400: Kompressor 400bar max.Druck

### Ausführung

Modell	Bezeichnung	Lieferleistung	Antrieb
SCA600E43/HDF-SL	Kompressor 600 l/min 220 bar	600 l/min/ 21 cfm/ 36 m <sup>3</sup> /h	15kW Elektro 400V/50Hz 3 Fazen



[www.seacomair.de](http://www.seacomair.de)

SeaComAir Germany  
Grenzhub 5a • D - 83229 Aschau

Tel. +49/(0)8057/904674 • Fax +49/(0)8057/904676  
e-mail: [info@seacomair.de](mailto:info@seacomair.de)

Sämtliche Preise sind in EURO inkl. MwSt, freibleibend und nicht verbindlich. Preise ab SeaComAir Lager, plus Verpackung und Versicherung. Änderungen alle Art vorbehalten.